

	ANKE Essen - Deutschland		BRUNNER St. Gallen - Schweiz		STRÖTZEL Hildesheim - Deutschland		HASLINGER Linz - Österreich	
	Abmessung in mm	Gewicht in kg	Abmessung in mm	Gewicht in kg	Abmessung in mm	Gewicht in kg	Abmessung in mm	Gewicht in kg
Industriepolieren	Ø 520 x 12.500	5.000	bis Ø 2.200 / bis 13.000	13.000	Ø 600 x 3.800	3.000	Ø 600 x 5.000	2.000
Bandschleifen	Ø 800 x 7.150	4.000	bis Ø 2.200 / bis 13.000	25.000	Ø 115 x 5.000	500	Ø 500 x 5.000	2.000
Bandpolieren	Ø 800 x 7.150	4.000	bis Ø 2.200 / bis 13.000	13.000	Ø 115 x 5.000	500	Ø 500 x 5.000	2.000
Hartverchromen	Ø 1.200 x 8.000	20.000	bis Ø 2.200 / bis 13.000	25.000	Ø 1.500 x 4.800	4.500	Ø 1.400 x 6.000	10.000
Chemisch Nickel	□ 1.200 x 2.500 x 2.000	2.000	560 x 1.600	2.000	□ 1.350 x 740 x 3.800	3.500	bis 2.100x2.100	10.000
Innenschleifen spitzenlos					Ø 500 x 500	700		
Schleifen zwischen Spitzen	Ø 800 x 6.000	4.500	bis Ø 1.200 / bis 5.000	5.000	Ø 500 x 3.800	3.500	Ø 720 x 6.000	2.000
Schleifen in Lagern			bis Ø 2.300 / bis 12.000	25.000				
Präzisionshonen					Ø 550 x 5.500	1.000		
Dehydrieren			Ø 2.300 x 8.000	15.000			bis 3.500	3.000
Elektropolieren							2.800 x 1.100 x 700	1.000

Spezialitäten

Bandpolieren Ra 0,032µm	Spiegelhochglanzpolieren Rt < 0,3 µm	Chemisch Nickel Hartchrom Kombinationsschichten	Bandpolieren Ra < 0,05µm
MultiChrome An-4-SD®	Durit®-Teflonchrom, Durit®-BlackSky	Präzisionshonen Ra 0,03µm	Flammspritzverfahren (HVOF...)
Chemisch Nickel Hartchrom Kombinationsschichten	Elektrolytisch Matt-Hartchrom CFK-/GFK-Hartverchromung	Chemisch Nickel Aluminiumlegierungen	Chemisch Nickel Hartchrom Kombinationsschichten
Selectron®	Selectron®	Selectron®	Selectron®